

<b>Colección Combicolor</b>	<b>Referencia:</b>	Revest Neutra ref. 3060
	<b>Color:</b>	Blanco BR ref. 2260
	<b>Dimensiones (mm):</b>	307 x 604 x 9,3 mm
<b>Características:</b> Placa cerámica prensada, esmaltada, mono-quema. Pertenece al Grupo de Absorción – (BIII).		

<b>Características Físico-químicas</b>				
<b>Requisitos</b>	<b>Unidad</b>	<b>Exigencia NBR 13818</b>	<b>Obtenido</b>	
Absorción de agua	%	≥ 10	≤ 10	
Modulo de Resistencia a Flexión	MPa	≥ 15	≥ 15	
Carga de Ruptura	N	≥ 600	≥ 600	
Resistencia a la abrasión superficial	---	A declarar	0	
Expansión por Humedad	mm/m	≤ 0,6	< 0,6	
Dilatación térmica linear		Por acuerdo	--	
Resistencia al Choque Térmico		Por acuerdo	Por Acuerdo	
Resistencia al agrietamiento	---	No grietar	Resiste	
Coeficiente de Atrito Dinámico	---	< 0,4 Satisfactorio para instalaciones normales ≥ 0,4 Recomendado para uso donde es necesaria la resistencia al resbalamiento	Seco	-
			Mojado	-
Resistencia a la Helada	---	Por acuerdo	Por acuerdo	
Resistencia al Impacto	---	-	-	
Resistencia a Manchas	---	Clase 3	Clase 4	
Presencia de Chumbo y Cadmio	---	Por acuerdo	No	
Resistencia Química (uso doméstico y para tratamiento en piscinas)	---	≥ Clase GB	GA	
Resistencia Química (Baja Conc.)	---	A declarar	GLA	
Resistencia Química (Alta Conc.)	---	A declarar	Por acuerdo	

<b>Aplicaciones Principales</b>	<b>Características Deseables</b>
Paredes internas de: Edificios y residencias Restaurantes y cafeteria	Estabilidad de Color Resistencia a la polución y lo aire salado Resistencia química y radiación UV Resistencia a la helada Resistencia al choque térmico Resistencia al agrietamiento Baja expansión térmica y por humedad Fácil limpieza Efecto estético Incombustibilidad Antialérgico

Las informaciones aquí contenidas son de responsabilidad de GAIL, que si reserva al derecho de alterar, revisar, cambiar o discontinuar cualquier producto, sin previo aviso.